MOBILIARIO

ARTICULO	REF.	CONCEPTO
	COS10102	**CARRO CON CAMILLA** DESMONTABLE. SOPORTE PARA GOTERO REGULABLE EN ALTURA. **CAMILLA DESMONTABLE,** CON CABECERO ARTICULADO REGULABLE EN ALTURA MEDIANTE CREMALLERA. BARANDILLAS ABATIBLES. RUEDAS DE 125MM. DE DIÁMETRO. 2 CON FRENO. MEDIDAS: 2000X600X(H)850 MM. ACERO CROMADO. LECHO DE ALUMINIO CON COLCHONETA DE SKAY NEGRO.
	COS20702	**CARRO CAMILLA.** FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. **CAMILLA DESMONTABLE**. LECHO EN AGLOMERADO Y TAPIZADO NEGRO. CABECERO REGULABLE EN ALTURA MEDIANTE CREMALLERA. BRAZOS TELESCÓPICOS. RUEDAS DE 125 MM, DOS CON FRENO. MEDIDAS : 2000 X 550 X(H) 850 MM.
	COS21416	**CARRO CAMILLA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA**. CONSTRUIDO TOTALMENTE CON MATERIALES Y COMPONENTES A MAGNÉTICOS QUE PERMITE SU UTILIZACIÓN CON PLENA CONFIANZA EN DISPOSITIVOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA. ESTÁ EQUIPADA CON FUERTES RUEDAS GIRATORIAS DE 200 MM, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE PRECISIÓN TANTO EN LOS EJES DE GIRO COMO DE AVANCE, DOS DE ELLAS CON FRENO. LA CAMILLA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AMAGNÉTICO CON CABEZAL MÓVIL AJUSTABLE SOBRE TRES PUNTO DE APOYO, PLATAFORMAS DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN ANTI CHOQUE PERIMETRAL, 2 SOPORTES PARA TIJAS PORTA SUEROS, TIJA PORTA SUEROS, COLCHONETA DE 5 CMS DE ESPESOR Y DOS BARANDILLAS LATERALES ABATIBLES CON BLOQUEO AUTOMÁTICO Y DESBLOQUEO MANUAL. LONGITUD TOTAL 1.850 MM. LONGITUD ÚTIL 1.800 MM. ANCHURA TOTAL 550 MM. ANCHURA ÚTIL 500 MM. ALTURA 880 MM. INCLINACIÓN RESPALDO 90°.
	COS21417	**CARRO CAMILLA ELEVABLE.** CARRO CAMILLA DE **URGENCIAS** PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS CONSTRUIDO EN TUBO DE ACERO PINTADO. ESTÁ EQUIPADO CON FUERTES RUEDAS GIRATORIAS DE ø 200 CON RODAMIENTOS A BOLAS, ASOCIADAS A UN SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO ACCIONADO MEDIANTE PEDAL A 3 POSICIONES (FRENO TOTAL PARA LAS CUATRO RUEDAS, LIBERACIÓN DE LAS MISMAS Y FRENADO DIRECCIONAL DE UNA RUEDA PARA FACILITAR EL TRANSPORTE DEL CARRO) CON CARENADOS ANTI HILOS Y POSIBILIDAD DE ADAPTAR LA 5ª RUEDA DIRECCIONAL. DISPONE DE CABEZAL MÓVIL AJUSTABLE MEDIANTE PISTÓN DE GAS Y CUERPO BASCULANTE PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE TRENDELEMBURG Y ANTI TRENDELEMBURG. AMBAS MANIOBRAS SE REALIZAN IGUALMENTE MEDIANTE PISTÓN PNEUMATICO, CON DISPOSITIVO PARA ACCIONARLO DESDE AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. PIEZERO EXTRAIBLE, PROTECTORES ANTI CHOQUE EN TODO EL PERIMETRO, INCLUYE 4 SOPORTES DE TIJA CON 2 PORTA SUEROS, COLCHONETA DE 10 CMS DE ESPESOR (MATERIAL IGNÍFUGO, ANTIESTÁTICO, ANTIMICROBIAL, ANTIBACTERIAL Y ANTIMIOCTICO) ,2 BARANDILLAS LATERALES PLEGABLES, 2 PORTA BOMBONAS DE OXIGENO Y UN AMPLIO HABITÁCULO PARA OBJETOS LA ALTURA ES VARIABLE MEDIANTE UNA BOMBA HIDRÁULICA A PEDAL ACCESIBLE DESDE AMBOS LADOS.
	COS21418	**CAMILLA PARA INTERVENCIONES O TRATAMIENTOS OFTALMOLÓGICOS Y OTRAS PEQUEÑAS OPERACIONES QUIRÚRGICAS.** EL MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN DEL CONJUNTO SE REALIZA MEDIANTE UNA BOMBA HIDRÁULICA ACCIONADA A PEDAL, LOS MOVIMIENTOS DE RESPALDO Y TRENDELENBURG MEDIANTE PISTONES PNEUMÁTICOS ACCIONADOS CON PULSADOR INDEPENDIENTE. PARA ASEGURAR EL DESPLAZAMIENTO Y FIJACIÓN DEL CARRO DISPONE DE CUATRO RUEDAS DE 150 Ø CON DOBLE SISTEMA DE COJINETES CON BOLAS DE PRECISIÓN TANTO EN EL GIRO COMO EN EL AVANCE, CON SISTEMA DE FRENO TOTAL CENTRALIZADO. PLATAFORMA DIVIDIDA EN DOS PARTES ARTICULADAS, TAPIZADAS EN GOMA ESPUMA DE ALTA DENSIDAD FORRADA EN TELA PLÁSTICA ANTIESTÁTICA, IGNÍFUGA, DE FÁCIL LAVADO. DOS BARANDILLAS ABATIBLES CON FIJACIÓN AUTOMÁTICA EN SU POSICIÓN ELEVADA. LONGITUD TOTAL 1.970 MM. ANCHURA TOTAL 570 MM. ALTURA MÁXIMA 970 MM. ALTURA MÍNIMA 510 MM. INCLINACIÓN DEL RESPALDO 0º - 72º. TRENDELEMBURG 0º - 20º.
	COS10105	**CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES**. EN **ACERO INOXIDABLE** 18/8. CAMILLA DESMONTABLE CON BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE. LONA PLASTIFICADA. 4 RUEDAS DE Ø 125 MM , 2 CON FRENO. DIMENSIONES TOTALES: ANCHO:600MM - FONDO:2000MM - ALTO:800MM.
	COS10106	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES. EN **ACERO CROMADO**. CAMILLA DESMONTABLE CON BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE. LONA PLASTIFICADA. 4 RUEDAS DE Ø 125 MM , 2 CON FRENO. DIMENSIONES TOTALES: ANCHO:600MM - FONDO:2000MM - ALTO:800MM.
	COS21348	CAMILLA DE 180X55X70 CON RUEDAS. FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO EN BLANCO. TAPICERÍA EN SKAY NEGRO. CABECERO REGULABLE EN ALTURA MEDIANTE CREMALLERA. RUEDAS GIRATORIAS 125 MM, DOS DE ELLAS CON FRENO. MEDIDAS: 180 X 55 X 70CMS.
	COS21419	CAMILLA CROMADA DE 180X55X70 CON RUEDAS. FABRICADO EN TUBO DE ACERO CROMADO. TAPICERÍA EN SKAY NEGRO. CABECERO REGULABLE EN ALTURA MEDIANTE CREMALLERA. RUEDAS GIRATORIAS 125 MM, DOS DE ELLAS CON FRENO. MEDIDAS: 180 X 55 X 70CMS.
	COS10201	CAMILLA RECONOCIMIENTO 2 CUERPOS CON CABECERO ARTICULADO. ESTRUCTURA ACERO ESMALTADO EPOXI. CON ORIFICIO NASAL. MEDIDAS 1800X600X(H)750MM.
	COS10202	CAMILLA RECONOCIMIENTO 2 CUERPOS CON CABECERO ARTICULADO. ESTRUCTURA ACERO CROMADO. CON ORIFICIO NASAL. MEDIDAS 1800X600X(H)750MM.
	COS10207	CAMILLA RECONOCIMIENTO 2 CUERPOS CON CABECERO ARTICULADO. ESTRUCTURA ACERO ESMALTADO EPOXI. SIN ORIFICIO NASAL. MEDIDAS 1800X550X(H)750MM.
	COS10208	CAMILLA RECONOCIMIENTO 2 CUERPOS CON CABECERO ARTICULADO. ESTRUCTURA ACERO CROMADO. SIN ORIFICIO NASAL. MEDIDAS 1800X550X(H)750MM.

	COS10214	CAMILLA RECONOCIMIENTO **PEDIÁTRICA** 2 CUERPOS CON CABECERO ARTICULADO. ESTRUCTURA ACERO ESMALTADO EN EPOXI. SIN ORIFICIO NASAL. MEDIDAS: 1250X500X (H)800MM.
	COS10215	CAMILLA RECONOCIMIENTO **PEDIÁTRICA** 2 CUERPOS CON CABECERO ARTICULADO. ESTRUCTURA ACERO CROMADO. SIN ORIFICIO NASAL. MEDIDAS: 1250X500X (H)800MM.
	COS10912	PORTARROLLOS PAPEL PARA LAS MESAS DE RECONOCIMIENTO. FABRICADO EN PLÁSTICO REFORZADO.
	COS20350	MESA RECONOCIMIENTO **HIDRAÚLICA** TAPIZADO AZUL.CON PORTARROLLOS. ALTURA REGULABLE 490-990MM. 620X1900MM. 2 CUERPOS.
	COS20351	MESA RECONOCIMIENTO **ELÉCTRICA** TAPIZADO AZUL.CON PORTARROLLOS. ALTURA REGULABLE 490-990MM. 620X1900MM. 2 CUERPOS.
	COS20352	MESA RECONOCIMIENTO **HIDRAÚLICA**. ALTURA REGULABLE 530-1030MM. 620X1880MM. 3 CUERPOS.
	COS20353	MESA RECONOCIMIENTO **ELÉCTRICA**. ALTURA REGULABLE 530-1030MM. 620X1880MM. 3 CUERPOS.
	COS20354	CAMILLA RECONOCIMIENTO **HIDRAULICA**, ALTURA REGULABLE 510-990MM. MEDIDAS 2000X1200MM. **TIPO BOBATH.**
	COS20355	CAMILLA RECONOCIMIENTO **ELÉCTRICA**, ALTURA REGULABLE 510-990MM. MEDIDAS 2000X1200MM. **TIPO BOBATH.**
	COS20427	**CAMILLA ELÉCTRICA 3 CUERPOS**. ALTURA REGULABLE 650 A 850MM. 820X1800. TAPIZADA EN **SKAY BLANCO** CON ORIFICIO NASAL. APOYABRAZOS REGULABLES Y PATAS NIVELADORAS.
	COS12014	MESA QUIRÚRGICA.ELEVABLE ELÉCTRICAMENTE MEDIANTE BOTONERA UNIDA A LA MESA POR CABLE, MONTADA SOBRE BASE DE HIERRO REVESTIDA EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE. DISPONE DE ARTICULACIONES FIJADAS POR ENGRANAJE DENTADO, EN EL CABEZAL Y LAS DOS PLACAS PORTA-PIERNAS Y AGUJA APRESADA EN EL RESPALDO, QUE PERMITEN LOS MOVIMIENTOS DE LOS DISTINTOS PLANOS SOBRE EL EJE LONGITUDINAL DE LA MESA. LAS CINCO PLACAS QUE COMPONEN LA SUPERFICIE DE TRABAJO DE LA MESA, ESTÁN FORRADAS DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE. LAS POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y ANTITREN SE REALIZAN MEDIANTE EL ACCIONAMIENTO A MANIVELA DE UNA TRANSMISIÓN. ESTA MESA CARECE DE MOVIMIENTO DE INCLINACIÓN LATERAL. DISPONE DE RUEDAS GIRATORIAS CON DISPOSITIVO DE FRENO ACCIONADO A PEDAL, PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO.CUENTA TAMBIÉN CON GUÍAS DE 25X10MM DE ACERO INOXIDABLE PARA SITUAR LOS SOPORTES DE LAS PERNERAS U OTROS ACCESORIOS, COLOCADAS EN LOS LATERALES DEL RESPALDO, ASIENTO, PLACAS PORTAPIERNAS Y PARTE POSTERIOR DEL CABE-ZAL. CONEXIÓN A RED 220V/80W. LOS ACCESORIOS QUE COMPONEN SU DOTACIÓN ESTÁNDAR SON LOS SIGUIENTES:JUEGO DE PERNERAS ANATÓMICAS CON HORQUILLA DE JUEGO LIBRE, SISTEMA DE ENGRANE DENTADO EN EL PORTAPERNERASQUE FIJA EL DESPLAZAMIENTO SOBRE LA GUÍA LATERAL, EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN SOBRE SU EJE DEL PORTAPERNERAS,EL GIRO Y EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE LA BARRA DE LA PERNERA. APOYABRAZOS ORIENTABLE TAPIZADO. JUEGO DE HOMBRERAS CON SUS SOPORTES Y CORREDERAS CORRESPONDIENTES. ARCO DE NARCOSIS. JUEGO DE ALMOHADILLAS DE 50MM DE GROSOR, CON RECUBRIMIENTO EN PLÁSTICO IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO. MEDIDAS:LONGITUD: 1797MM. ANCHURA SIN GUÍAS CORREDERAS: 462MM. ALTURA MÍNIMA 700 MM Y MÁXIMA 1015MM. POSICIÓN TRENDELEMBURG 60º. INCLINACIÓN RESPALDO 75º.
	COS20425	MESA QUIRÚRGICA CON INCLINACIÓN LATERAL. TREN Y ANTITREN. ALTURA 1030 A 730. 5 PLANOS.LONGITUD TOTAL....1.900 MM.ALTURA MÍNIMA.....730MM.ALTURA MÁXIMA.....1.030 MM.INCLINACIÓN RESPALDO.....-20º A 75º.ANCHURA SIN GUÍAS....480 MM.POSICIÓN TRENDELENBURG...45º. POSICIÓN ANTI-TREN.....20º INCLINACIÓN LATERAL.....-20º A 20º. MESA PARA CIRUGÍA COMPUESTA POR 5 PLANOS ARTICULADOS ENTRE SI, CON BASE DE COLUMNA ELEVABLE MEDIANTE ACTUADORES ELÉCTRICOS DE MANDO POR CABLE. ESTOS ACTUADORES FACILITAN LOS MOVIMIENTOS DE TRENDELENBURG Y ANTI-TREN., RESPALDO,INCLINACIÓN LATERAL Y ELEVACIÓN DEL CONJUNTO. LOS MOVIMIENTOS DEL CABEZAL Y LOS DE LAS PLACAS APOYA PIERNAS SON MANUALES. DICHAS PLACAS PUEDEN BASCULAR, ABRIRSE EN TIJERA MEDIANTE PINZA DE DOBLE EFECTO Y SER EXTRAÍDAS DE SU SOPORTE.EL ASIENTO Y EL RESPALDO DISPONEN DE GUÍAS INTERIORES PARA LA COLOCACIÓN DE CHASIS RADIOGRÁFICOS (PLANOS DE LA MESA ENMETACRILATO NEGRO). OTRAS GUÍAS DE 25 X 10 MM, COLOCADAS EN LOS LATERALES EXTERIORES DEL CABEZAL, RESPALDO, ASIENTO Y PLACAS APOYA PIERNAS PERMITEN LA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS. TODAS LAS GUÍAS SON DE ACERO INOXIDABLE. LOS ACCESORIOS QUE COMPONEN SU DOTACIÓN STANDARD SON LOS SIGUIENTES:•JUEGO DE PERNERAS ANATÓMICAS CON HORQUILLA DE JUEGO LIBRE, SISTEMA DE ENGRANE DENTADO EN EL PORTAPERNERAS QUE FIJA EL DESPLAZAMINETO SOBRE LA GUÍA LATERAL, EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN SOBRE SU EJE DE PORTAPERNERAS, EL GIRO Y EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE LA BARRA DE LA PERNERA.•APOYABRAZOS ORIENTABLE TAPIZADO.•JUEGO DE HOMBRERAS, CON SUS SOPORTES Y CORREDERAS CORRESPONDIENTES.•JUEGO DE SOPORTES CON ALMOHADILLA LATERAL.•ARCO DE NARCOSIS.•JUEGO DE ALMOHADILLAS DE 30 MM DE GROSOR, CONFECCIONADAS EN MATERIALES IGNÍFUGOS Y ANTIESTÁTICOS.LA MESA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, CON LA BASE Y LA COLUMNA DE HIERRO REVESTIDAS CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE ESMERILADA. DISPONE DE RUEDAS GIRATORIAS CON DISPOSITIVO DE FRENO ACCIONADO A PEDAL PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO. ESTÁ EQUIPADA CON BATERÍA ELÉCTRICA, PARA PROPORCIONAR AUTONOMÍA SUFICIENTE DURANTE EL DÍA (CONEXIÓN A 220 VCON SALIDA A 24 V).

	COS12007	**SILLON A GAS PARA OCULISTA - OTORRINO Y PEQUEÑAS INTERVENCIONES.** REPOSAPIERNAS TAPIZADO CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y FIJACIÓN AUTOMÁTICA.
	COS12008	**SILLON PARA OCULISTA - OTORRINO Y PEQUEÑAS INTERVENCIONES**. REPOSAPIÉS EN PERFIL AJUSTABLE. REGULACIÓN DE TREN Y RESPALDO A GAS.
	COS12006	**SILLON PARA OCULISTA - OTORRINO Y PEQUEÑAS INTERVENCIONES**.CABEZAL APTO PARA LA REALIZACIÓN DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES TANTO DE ESPECIALIDADES COMO DE ESTÉTICA. ALTURA VARIABLE POR MOTOR ELÉCTRICO 220V-70W. CUATRO CUERPOS ARTICULADOS ENTRE SÍ, CON MOVIMIENTOCCIONADO POR PISTÓN A GAS QUE PERMITE VARIAR LA POSICIÓN DESDE LA DE SILLÓN HASTA HACERLO MESA EN LA HORIZONTAL. LAS PLATAFORMAS SE PRESENTAN TAPIZADAS EN GOMAESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TELA VINÍLICA NEGRA(COLORES A ALEGIR) SIENDO IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA, ANTIBACTERIANA, AMICÓTICA Y RESISTENTE A ABRASIÓN Y MANCHAS. MEDIDAS:690X1930X ALTURA REGULABLE DE 615 A 905 MM.INCLINACIÓN RESPALDO DE 0 A 90º.
	COS12013	**SILLON PARA OCULISTA - OTORRINO Y PEQUEÑAS INTERVENCIONES**.CABEZAL APTO PARA LA REALIZACIÓN DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES TANTO DE ESPECIALIDADES COMO DE ESTÉTICA. ALTURA VARIABLE POR MOTOR ELÉCTRICO 220V-70W. CUATRO CUERPOS ARTICULADOS ENTRE SÍ, CON MOVIMIENTOCCIONADO POR PISTÓN A GAS QUE PERMITE VARIAR LA POSICIÓN DESDE LA DE SILLÓN HASTA HACERLO MESA EN LA HORIZONTAL. LAS PLATAFORMAS SE PRESENTAN TAPIZADAS EN GOMAESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TELA VINÍLICA NEGRA(COLORES A ALEGIR) SIENDO IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA, ANTIBACTERIANA, AMICÓTICA Y RESISTENTE A ABRASIÓN Y MANCHAS. MEDIDAS:690X1930X ALTURA REGULABLE DE 615 A 905 MM.INCLINACIÓN RESPALDO DE 0 A 90º. **CON MOVIMIENTO GIRATORIO.**
	COS12101	**CAMILLA- SILLÓN ELÉCTRICA.** ALTURA REGULABLE DE 550 A 900 MM. MEDIDAS 1770X570X(H)550+900 MM. RESPALDO REGULABLE. APOYACABEZAS. DOS REPOSAPIÉS INDEPENDIENTES Y REGULABLES. APOYABRAZOS ABATIBLES. ESPUMA ALTA DENSIDAD.
	EYD21351	MICROMOTOR/TORNO PROFESIONAL. POTENCIA 50W. FUNCIONA CON/SIN PEDAL. VELOCIDAD DE 30.000 RPM.
	EYD21352	KIT BÁSICO FRESAS.INCLUYE 6 FRESAS Y UN FRESERO CON TAPA. 1 FRESA CARBURO DE TUNGSTENO. 1 FRESA CARBURO DE TUNGSTENO. 1 FRESA CARBURO DE TUNGSTENO. 1 FRESA DIAMANTADA BOLITA. 1 FRESA DIAMANTADA ESPECIAL. 1 FRESA DIAMANTADA CANALES.
	ORT20199	**PODOSCOPIO**. ACERO CROMADO. BALDOSA DE APOYO DESMONTABLE. ESPEJOS, UNO FIJO Y OTRO ABATIBLE, CON REGULACIÓN MANUAL GONIÓMETRO DESPLAZABLE CON INDICADOR. ILUMINACIÓN ELÉCTRICA POR FLUORESCENCIA. LARGO 60(CM) ANCHO 45(CM) ALTO 45(CM) PESO 10(KG).
	COS21420	**MESA PARA RECTOSCOPIA.** CONSTRUIDA EN ACERO PINTADO, Y CARENADO DE LA COLUMNA EN CHAPA DE HIERRO. DISPONE DE NIVELADORES A ROSCA EN LA BASE. EL MOVIMIENTO TRENDELENBURG ES ACCIONADO ELÉCTRICAMENTE (220 V - 90 W) MEDIANTE BOTONERA DE MANDO POR CABLE Y EL MOVIMIENTO DEL RESPALDO ES ACCIONADO MEDIANTE PISTÓN DE GAS. EL DELANTAL DISPONE DE GUÍAS LATERALES DE 25 X 10 MM EN ACERO INOXIDABLE PERFORADAS PARA RETENER LA PLATAFORMA DE APOYO DE LAS RODILLAS EN DISTINTAS POSICIONES MEDIANTE PASADORES DE APOYO. EL RODILLO ABDOMINAL SE ALOJA EN EL EXTREMO DEL ASIENTO. TAMBIÉN CUENTA CON GUÍAS LATERALES EN EL RESPALDO PARA LA COLOCACIÓN DE LA PLATAFORMA DE APOYO DE LOS BRAZOS. SE PRESENTA TAPIZADA EN GOMA-ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TELA VINÍLICA (ESTÁNDAR EN NEGRO, CON POSIBILIDAD DE ELECCIÓN ENTRE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES) ESTA TELA ES IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA, ANTIBACTERIAL Y AMICÓTICA,Y ALTAMENTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LAS MANCHAS.
	COS21421	**MESA PARA RECTOSCOPIA.** MONTADA SOBRE BASE DE HIERRO CUBIERTA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE ESMERILADA, LA COLUMNA DE SUSTENTACIÓN ESTÁ CARENADA EN CHAPA DE HIERRO PINTADA. DISPONE DE NIVELADORES A ROSCA EN LA BASE. LOS MOVIMIENTOS DE ELEVACIÓN DEL CONJUNTO, ARTICULACIÓN DEL RESPALDO Y TRENDELENBURG, SON ACCIONADOS ELÉCTRICAMENTE (220 V - 132 W) MEDIANTE BOTONERA DE MANDO POR CABLE. EL DELANTAL DISPONE DE GUÍAS LATERALES DE 25 X 10 MM EN ACERO INOXIDABLE PERFORADAS PARA RETENER LA PLATAFORMA DE APOYO DE LAS RODILLAS EN DISTINTAS POSICIONES MEDIANTE PASADORES DE APOYO. EL DELANTAL PUEDE, ASIMISMO, SITUARSE EN DISTINTAS POSICIONES AL DISPONER DE ARTICULACIÓN DENTADA. TAMBIÉN CUENTA CON GUÍAS LATERALES EN EL RESPALDO Y EL ASIENTO PARA SOPORTE DE APOYO DE BRAZOS Y RODILLO. SE PRESENTA TAPIZADA EN GOMA-ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TELA VINÍLICA (ESTÁNDAR EN NEGRO, CON POSIBILIDAD DE ELECCIÓN ENTRE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES) ESTA TELA ES IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA, ANTIBACTERIAL Y AMICÓTICA,Y ALTAMENTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LAS MANCHAS.

	COS21422	**MESA PARA RECONOCIMIENTOS DE GINECOLOGÍA, UROLOGÍA Y URODINÁMICA**. MOVIMIENTOS DE RESPALDO, TRENDELEMBURG Y ALTURA VARIABLE ACCIONADOS MEDIANTE MOTORES ELÉCTRICOS. TAMBIÉN POSEE MOVIMIENTO DE ANTI TRENDELEMBURG PARA AYUDAR A LA SUBIDA DE LA MESA Y ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA ESPECIALIDAD DE URODINÁMICA. JUEGO DE PERNERAS ANATÓMICAS, FORRADAS EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, SOPORTE DE CORREDERA QUE PERMITE GRADUAR LA ALTURA, INCLINACIÓN Y AVANCE DE LAS PERNERAS POR EL RAIL TÉCNICO QUE SE ENCUENTRA A AMBOS LADOS DE LA MESA. EMBUDO O CUBETA DESPLAZABLE. TAPIZADO EN GOMA ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y FORRADO EN TELA VINÍLICA, ANTIESTÁTICA, ANTIMICÓTICA, ANTIBACTERIAL, IGNÍFUGA DE GRAN RESISTENCIA.
	COS10219	MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA. POSICIÓN DE TRENDELEMBURG. RESPALDO Y PIECERO ARTICULADOS. JUEGO DE TALONERAS. ASIENTO CON ESCOTADURA Y CUBETA PARA RESTOS. BANQUITO DE ACCESO. ESTRUCTURA ACERO ESMALTADO EPOXI.
	COS10220	MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA. POSICIÓN DE TRENDELEMBURG. RESPALDO Y PIECERO ARTICULADOS. JUEGO DE TALONERAS. ASIENTO CON ESCOTADURA Y CUBETA PARA RESTOS. BANQUITO DE ACCESO. ESTRUCTURA ACERO CROMADO.
	COS10221	MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA. POSICIÓN DE TRENDELEMBURG. RESPALDO Y PIECERO ARTICULADOS. JUEGO DE TALONERAS. ASIENTO CON ESCOTADURA Y CUBETA PARA RESTOS. BANQUITO DE ACCESO. ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE.
	COS12102	MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA CON MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA.ALTURA REGULABLE DE 540 A 890 MM. MEDIDAS 1800X550X(H)540+890 MM. RESPALDO REGULABLE. APOYACABEZAS. REPOSAPIÉS EXTRAÍBLE. ESPUMA ALTA DENSIDAD. BANDEJA RESTOS.
	COS12103	MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA CON MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA.ALTURA REGULABLE DE 540 A 890 MM. MEDIDAS 1600 X 550 X(H)540+890 MM. RESPALDO REGULABLE. APOYACABEZAS. REPOSAPIÉS EXTRAÍBLE. ESPUMA ALTA DENSIDAD. BANDEJA RESTOS.
	COS12003	**MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA CON MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA**. MESA GINECOLOGÍA CON MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA. ALTURA VARIABLE ELÉCTRICAMENTE DESDE 740 HASTA1005 MM. SISTEMA DE FIJACIÓN DEL RESPALDO MEDIANTE RESOR-TE A GAS. REPOSA PIERNAS CON ACCIONAMIENTO MANUAL CON FIJACIÓN AUTOMÁTICA. OPCIONAL ELÉCTRICO. MEDIDAS: 600 X 1750 X (H)740+1005 MM. INCLINACIÓN DEL RESPALDO 75º. VOLTAJE ENTRADA 220-240, 120, 100 VAC 50/60HZ. VOLTAJE SALIDA 24 VDC.
	COS20704	SILLÓN GERIATRÍA BAJO. ESTRUCTURA Y BRAZOS: MADERA DE HAYA PULIMENTADA. BASTIDOR DE ASIENTO: TABLEROS DE PARTÍCULAS. BASTIDOR RESPALDO: MADERA DE PINO ENSAMBLADA. GOMA: ASIENTO Y RESPALDO 30 KGRS. MEDIDAS : ANCHO 60 CM. ALTO 82 CM. FONDO 65 CM. ALTURA ASIENTO 48CMS Y ANCHO INTERIOR 48CMS.TAPIZADO VALENCIA.
	COS20705	SILLÓN GERIATRÍA MEDIO. ESTRUCTURA Y BRAZOS: MADERA DE HAYA PULIMENTADA. BASTIDOR DE ASIENTO: TABLEROS DE PARTÍCULAS. BASTIDOR RESPALDO: MADERA DE PINO ENSAMBLADA. GOMA: ASIENTO Y RESPALDO 30 KGRS. MEDIDAS : ANCHO 60 CM. ALTO 100 CM. FONDO 65 CM. ALTURA ASIENTO 45CMS Y ANCHO INTERIOR 48CMS.TAPIZADO VALENCIA.
	COS20706	SILLÓN GERIATRÍA ALTO. ESTRUCTURA Y BRAZOS: MADERA DE HAYA PULIMENTADA. BASTIDOR DE ASIENTO: TABLEROS DE PARTÍCULAS. BASTIDOR RESPALDO: MADERA DE PINO ENSAMBLADA. GOMA: ASIENTO Y RESPALDO 30 KGRS. MEDIDAS : ANCHO 60 CM. ALTO 116 CM. FONDO 65 CM. ALTURA ASIENTO 45CMS Y ANCHO INTERIOR 48CMS. TAPIZADO VALENCIA.
	COS21530	POUF DE MADERA DE HAYA PULIMENTADA. MEDIDAS 44X55CMS.
	COS20708	SILLÓN DE DESCANSO. ARMAZÓN: MADERA DE PINO ENSAMBLADA. CINCHA: ASIENTO Y RESPALDO TIPO NEA. GOMA: ASIENTO Y RESPALDO 30 KRS.(RECUBIERTO DE FIBRA100 GRS.). RESTO: 25 KGRS. GOMA: IGNÍFUGA. BRAZOS: MADERA DE HAYA PULIMENTADA. MEDIDAS: ANCHO 72 CM. ALTO 110 CM. FONDO 80 CM. ALTURA ASIENTO 45CMS Y ANCHO INTERIOR 52CMS.TAPIZADO VALENCIA.
	COS20709	SILLÓN DE DESCANSO. ARMAZÓN: MADERA DE PINO ENSAMBLADA. CINCHA: ASIENTO Y RESPALDO TIPO NEA. GOMA: ASIENTO Y RESPALDO 30 KRS.(RECUBIERTO DE FIBRA100 GRS.). RESTO: 25 KGRS. GOMA: IGNÍFUGA OPCIONAL. BRAZOS: MADERA DE HAYA PULIMENTADA. MEDIDAS: ANCHO 72 CM. ALTO 110 CM. FONDO 80 CM. ALTURA ASIENTO 45CMS Y ANCHO INTERIOR 52CMS.TAPIZADO VALENCIA. POUF - ARMAZÓN: MADERA DE HAYA PULIMENTADA. ASIENTO: TABLERO DE PARTÍCULAS. GOMA: ASIENTO 25 KGRS. MEDIDAS: ANCHO 50 CM. ALTO 42 CM. FONDO 44 CM.

	COS20710	SILLÓN DE RELAX MANUAL ABATIBLE C/REPOSAPIÉS. ARMAZÓN: MADERA DE PINO ENSAMBLADA. CINCHA: ASIENTO Y RESPALDO TIPO NEA. ASIENTO Y RESPALDO 30 KRS.(RECUBIERTO DE FIBRA100 GRS.). RESTO: 25 KGRS. BRAZOS: MADERA DE HAYA PULIMENTADA. MEDIDAS: ANCHO 65 CM. ALTO 110 CM. FONDO 80 CM. LONGITUID SOLO ABIERTO REPOSAPIES 140.LONGITUD RECLINADO 170CMS. ALTURA ASIENTO 45CMS Y ANCHO INTERIOR 52CMS.TAPIZADO VALENCIA.
	COS21531	SILLÓN DE RELAX MANUAL ABATIBLE C/REPOSAPIÉS. REPOSABRAZOS ABATIBLES. ARMAZÓN: MADERA DE PINO ENSAMBLADA. CINCHA: ASIENTO Y RESPALDO TIPO NEA. ASIENTO Y RESPALDO 30 KRS.(RECUBIERTO DE FIBRA100 GRS.). RESTO: 25 KGRS. BRAZOS: MADERA DE HAYA PULIMENTADA. MEDIDAS: ANCHO 65 CM. ALTO 110 CM. FONDO 80 CM. LONGITUID SOLO ABIERTO REPOSAPIES 140.LONGITUD RECLINADO 170CMS. ALTURA ASIENTO 45CMS Y ANCHO INTERIOR 52CMS.TAPIZADO VALENCIA.
	COS20711	SILLÓN DE RELAX RECLINABLE. ARMAZÓN: MADERA DE PINO Y TABLERO DE PARTÍCULAS. ASIENTO Y RESPALDO TIPO NEA. GOMA: ASIENTO 30 KGRS. HR. RESPALDO Y RESTO: GOMA 25 KGRS. ASIENTO Y RESPALDO: RECUBIERTO DE FIBRA 100 GRS. MECANISMO: MANUAL. RUEDAS TRASERAS. MEDIDAS : ANCHO 72 CM. ALTO 100 CM. FONDO 90 CM.LONGITUID SOLO ABIERTO REPOSAPIES 165.LONGITUD RECLINADO 170CMS. ALTURA ASIENTO 45CMS Y ANCHO INTERIOR 50CMS.TAPIZADO VALENCIA.
	COS20712	SILLÓN DE RELAX RECLINABLE ELÉCTRICO. ARMAZÓN: MADERA DE PINO Y TABLERO DE PARTÍCULAS. ASIENTO Y RESPALDO TIPO NEA. GOMA: ASIENTO 30 KGRS. HR. RESPALDO Y RESTO: GOMA 25 KGRS. ASIENTO Y RESPALDO: RECUBIERTO DE FIBRA 100 GRS. RUEDAS TRASERAS. MEDIDAS : ANCHO 72 CM. ALTO 100 CM. FONDO 90 CM.LONGITUID SOLO ABIERTO REPOSAPIES 165.LONGITUD RECLINADO 170CMS. ALTURA ASIENTO 45CMS Y ANCHO INTERIOR 50CMS.TAPIZADO VALENCIA.
	COS20713	SILLÓN DE RELAX RECLINABLE ELÉCTRICO CON ELEVACIÓN PARA INCORPORAR. ARMAZÓN: MADERA DE PINO Y TABLERO DE PARTÍCULAS. GOMA: ASIENTO 30 KGRS. HR. RESPALDO Y RESTO: GOMA 25 KGRS. ASIENTO Y RESPALDO: RECUBIERTO DE FIBRA 100 GRS. RUEDAS TRASERAS. MEDIDAS : ANCHO 72 CM. ALTO 100 CM. FONDO 90 CM.LONGITUID SOLO ABIERTO REPOSAPIES 165.LONGITUD RECLINADO 170CMS. ALTURA ASIENTO 45CMS Y ANCHO INTERIOR 50CMS.TAPIZADO VALENCIA.
	COS20715	**SILLÓN DE TRATAMIENTO. CON SISTEMA DE TRENDELEMBURG.** RESPALDO Y REPOSAPIÉS ABATIBLES. REPOSABRAZOS ABATIBLES CÓNCAVOS. DESENFUNDABLE EN RESPALDO Y ASIENTO POR CREMALLERAS. ARMAZÓN: MADERA DE PINO ENSAMBLADA Y TABLERO DE PARTÍCULAS. GOMA: ASIENTO 30 KGRS. HR. RESPALDO Y RESTO: GOMA 25 KGRS. ASIENTO Y RESPALDO: RECUBIERTO DE FIBRA 100 GRS. RUEDAS TRASERAS CON FRENO. PORTASUEROS Y ASA TRASERA PARA DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS: ANCHO 70 CM. ALTO 100 CM. FONDO 90 CM. ALTURA ASIENTO 48CMS Y ANCHO INTERIOR 56CMS.TAPIZADO VALENCIA. 
	COS10802	SILLÓN DE REPOSO.ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI. ARMADURA REFORZADA. TAPICERÍA ACOLCHADA CON INTERIOR DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE ALTA DENSIDAD. RECLINACIÓN POR PISTÓN A GAS CON MANDOS DE ACTUACIÓN LATERALES. RESPALDO SECCIONADO, ABATIBLE PARA FACILITAR LA AYUDA AXILAR A PACIENTES QUE LA REQUIERAN. REGULACIÓN DEL RESPALDO HASTA POSICIÓN DE TRENDELEMBURG. REPOSAPIERNAS ESCAMOTEABLE Y EXTENSIBLE. REPOSABRAZOS ANATÓMICOS Y ABATIBLES, DE ESPUMA INTEGRAL. SOPORTES PARA COLOCAR PORTASUEROS Y BOLSA DE DRENAJE. 2 RUEDAS DE 60MM. DE DIÁMETRO.
	COS10803	SILLÓN DE REPOSO Y TRASLADO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI. ARMADURA REFORZADA. TAPICERÍA ACOLCHADA CON INTERIOR DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE ALTA DENSIDAD. RECLINACIÓN POR PISTÓN A GAS CON MANDOS DE ACTUACIÓN LATERALES. REGULACIÓN DEL RESPADO HASTA 170º. REPOSAPIERNAS ESCAMOTEABLE Y EXTENSIBLE. REPOSAPIÉS EXTENSIBLE. REPOSABRAZOS ANATÓMICOS Y ABATIBLES, DE ESPUMA INTEGRAL. SOPORTES PARA COLOCAR PORTASUEROS Y BOLSA DE DRENAJE. 4 RUEDAS DE 80MM. DE DIÁMETRO. TODAS CON FRENO.
	COS10804	SILLÓN DE REPOSO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI. ARMADURA REFORZADA. TAPICERÍA ACOLCHADA CON INTERIOR DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE ALTA DENSIDAD. RECLINACIÓN POR PISTÓN A GAS CON MANDOS DE ACTUACIÓN LATERALES. REGULACIÓN DEL RESPADO HASTA 170º. REPOSAPIERNAS ESCAMOTEABLE Y EXTENSIBLE. REPOSABRAZOS ANATÓMICOS Y ABATIBLES, DE ESPUMA INTEGRAL.

	COS10805	SILLÓN DE ACOMPAÑANTE. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI. TAPICERÍA ACOLCHADA CON INTERIOR DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE ALTA DENSIDAD. REGULACIÓN DEL RESPADO MANUAL EN TRES POSICIONES. REPOSABRAZOS ANATÓMICOS DE ESPUMA INTEGRAL.
	COS21153	SILLÓN MULTIFUNCIONAL. ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADO RAL 9006. SISTEMA DE INCLINACIÓN MEDIANTE PISTÓN DE GAS. TAPICERÍA IGNÍFUGAS E IMPERMEABLES, RESISTENTES A LA ABRASIÓN, DURABILIDAD DEL COLOR A LA LUZ, RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS Y A MICROORGANISMOS, ANTIMICROBIANA Y RESISTENCIA A LAS BACTERIAS (PERMABLOK), RESISTENCIA NATURAL CONTRA LOS GÉRMENES (SILVERGUARD - SILVERTEX), RETARDANCIA AL FUEGO, RESISTENCIA A QUÍMICOS Y FÁCIL LIMPIEZA. REPOSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO EN UNA SOLA PIEZA. REGULABLES EN ALTURA Y EXTRAÍBLES. **ACCESORIOS OPCIONALES: ALMOHADA REPOSANUCAS, PORTASUEROS, JUEGO DE APOYABRAZOS PARA TOMA DE MUESTRAS, SOPORTE DE BOLSA DE DRENAJE, REPOSAPIÉS, ASIENTO VISCOELÁSTICO ANTIESCARA.** 4 RUEDAS DE Ø125MM DOTADAS 3 DE FRENO Y UNA DE SISTEMA DE BLOQUEO UNIDIRECCIONAL PARA REALIZAR LOS GIROS CON EL PACIENTE CON TOTAL FACILIDAD.ASIENTO Y RESPALDO SIN COSTURAS EN LA ZONA DE CONTACTO. FABRICADOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA. EMPUJADOR ERGONÓMICO EN LA PARTE TRASERA DEL RESPALDO. ANCHO:700MM. FONDO:800MM. ALTO:1300MM. DIMENSIONES EXTERNAS EXTENDIDO: 1570MM. DIMENSIONES ALTO: 1260MM (VERSIÓN CON RUEDA). DIMENSIONES DEL RESPALDO: 790MM ALTO X 490MM ANCHO. DIMENSIONES SECCIÓN PELVIS: 490MM FONDO X 480MM ANCHO. INCLINACIÓN RESPALDO: 30º +/- A 80º +/-. ALTURA DEL ASIENTO: 500MM. CARGA MÁXIMA; 400KG
	COS21423	SILLÓN MULTIFUNCIONAL. ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADO RAL 9006. SISTEMA DE INCLINACIÓN MEDIANTE PISTÓN DE GAS. TAPICERÍA IGNÍFUGA E IMPERMEABLE, RESISTENTES A LA ABRASIÓN, DURABILIDAD DEL COLOR A LA LUZ, RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS Y A MICROORGANISMOS, ANTIMICROBIANA Y RESISTENCIA A LAS BACTERIAS (PERMABLOK), RESISTENCIA NATURAL CONTRA LOS GÉRMENES (SILVERGUARD - SILVERTEX), RETARDANCIA AL FUEGO, RESISTENCIA A QUÍMICOS Y FÁCIL LIMPIEZA. REPOSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO EN UNA SOLA PIEZA. REGULABLES EN ALTURA Y EXTRAÍBLES. **ACCESORIOS OPCIONALES ALMOHADA REPOSANUCAS. PORTASUEROS. JUEGO DE APOYABRAZOS PARA TOMA DE MUESTRAS. SOPORTE DE BOLSA DE DRENAJE. REPOSAPIÉS. ASIENTO VISCOELÁSTICO ANTIESCARA.** 4 RUEDAS DE Ø125MM DOTADAS 3 DE FRENO Y UNA DE SISTEMA DE BLOQUEO UNIDIRECCIONAL PARA REALIZAR LOS GIROS CON EL PACIENTE CON TOTAL FACILIDAD. ASIENTO Y RESPALDO SIN COSTURAS EN LA ZONA DE CONTACTO. FABRICADOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA. EMPUJADOR ERGONÓMICO EN LA PARTE TRASERA DEL RESPALDO. ANCHO:700MM. FONDO:800MM. ALTO:1300MM. DIMENSIONES EXTERNAS EXTENDIDO: 1570MM. DIMENSIONES ALTO: 1260MM (VERSIÓN CON RUEDA). DIMENSIONES DEL RESPALDO: 790MM ALTO X 490MM ANCHO. DIMENSIONES SECCIÓN PELVIS: 490MM FONDO X 480MM. ANCHO. INCLINACIÓN RESPALDO: 30º +/- A 80º +/-. ALTURA DEL ASIENTO: 500MM. CARGA MÁXIMA; 400KG.
	COS21424	SILLÓN MULTIFUNCIONAL. ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADO RAL 9006. SISTEMA DE INCLINACIÓN MEDIANTE PISTÓN DE GAS. TAPICERÍA IGNÍFUGA E IMPERMEABLE, RESISTENTES A LA ABRASIÓN, DURABILIDAD DEL COLOR A LA LUZ, RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS Y A MICROORGANISMOS, ANTIMICROBIANA Y RESISTENCIA A LAS BACTERIAS (PERMABLOK), RESISTENCIA NATURAL CONTRA LOS GÉRMENES (SILVERGUARD - SILVERTEX), RETARDANCIA AL FUEGO, RESISTENCIA A QUÍMICOS Y FÁCIL LIMPIEZA. REPOSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO EN UNA SOLA PIEZA. REGULABLES EN ALTURA Y EXTRAÍBLES. **ACCESORIOS OPCIONALES ALMOHADA REPOSANUCAS. PORTASUEROS. JUEGO DE APOYABRAZOS PARA TOMA DE MUESTRAS. SOPORTE DE BOLSA DE DRENAJE. REPOSAPIÉS. ASIENTO VISCOELÁSTICO ANTIESCARA.** 4 RUEDAS DE Ø125MM DOTADAS 3 DE FRENO Y UNA DE SISTEMA DE BLOQUEO UNIDIRECCIONAL PARA REALIZAR LOS GIROS CON EL PACIENTE CON TOTAL FACILIDAD. ASIENTO Y RESPALDO SIN COSTURAS EN LA ZONA DE CONTACTO. FABRICADOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA. EMPUJADOR ERGONÓMICO EN LA PARTE TRASERA DEL RESPALDO. ANCHO:700MM. FONDO:800MM. ALTO:1300MM. DIMENSIONES EXTERNAS EXTENDIDO: 1570MM. DIMENSIONES ALTO: 1260MM (VERSIÓN CON RUEDA). DIMENSIONES DEL RESPALDO: 790MM ALTO X 490MM ANCHO. DIMENSIONES SECCIÓN PELVIS: 490MM FONDO X 480MM ANCHO. INCLINACIÓN RESPALDO: 30º +/- A 80º +/-. ALTURA DEL ASIENTO: 500MM. CARGA MÁXIMA; 400KG.
	COS21379	SILLÓN MULTIFUNCIONAL. ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADO RAL 9006. SISTEMA DE INCLINACIÓN MEDIANTE PISTÓN DE GAS. TAPICERÍA IGNÍFUGA E IMPERMEABLE, RESISTENTES A LA ABRASIÓN, DURABILIDAD DEL COLOR A LA LUZ, RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS Y A MICROORGANISMOS, ANTIMICROBIANA Y RESISTENCIA A LAS BACTERIAS (PERMABLOK), RESISTENCIA NATURAL CONTRA LOS GÉRMENES (SILVERGUARD - SILVERTEX), RETARDANCIA AL FUEGO, RESISTENCIA A QUÍMICOS Y FÁCIL LIMPIEZA. REPOSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO EN UNA SOLA PIEZA. REGULABLES EN ALTURA Y EXTRAÍBLES. **ACCESORIOS OPCIONALES ALMOHADA REPOSANUCAS. PORTASUEROS. JUEGO DE APOYABRAZOS PARA TOMA DE MUESTRAS. SOPORTE DE BOLSA DE DRENAJE. REPOSAPIÉS. ASIENTO VISCOELÁSTICO ANTIESCARA.**REPOSAPIERNAS INCLINABLE SINCRONIZADO CON LA REGULACIÓN DEL RESPALDO. SIN RUEDAS. ASIENTO Y RESPALDO SIN COSTURAS EN LA ZONA DE CONTACTO. FABRICADOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA. ANCHO:700MM. FONDO:800MM. ALTO:1300MM. DIMENSIONES EXTERNAS EXTENDIDO: 1570MM. DIMENSIONES ALTO: 1260MM .DIMENSIONES DEL RESPALDO: 790MM ALTO X 490MM ANCHO. DIMENSIONES SECCIÓN PELVIS: 490MM FONDO X 480MM ANCHO. DIMENSIONES REPOSABRAZOS: 520MM LARGO X 72 ANCHO. INCLINACIÓN RESPALDO: 30º +/- A 80º +/-. ALTURA DEL ASIENTO: 500MM. CARGA MÁXIMA; 400KG.
	COS21154	SILLÓN MULTIFUNCIONAL. ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADO RAL 9006. SISTEMA DE INCLINACIÓN MEDIANTE PISTÓN DE GAS. TAPICERÍA IGNÍFUGA E IMPERMEABLE, RESISTENTES A LA ABRASIÓN, DURABILIDAD DEL COLOR A LA LUZ, RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS Y A MICROORGANISMOS, ANTIMICROBIANA Y RESISTENCIA A LAS BACTERIAS (PERMABLOK), RESISTENCIA NATURAL CONTRA LOS GÉRMENES (SILVERGUARD - SILVERTEX), RETARDANCIA AL FUEGO, RESISTENCIA A QUÍMICOS Y FÁCIL LIMPIEZA. REPOSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO EN UNA SOLA PIEZA. REGULABLES EN ALTURA Y EXTRAÍBLES. SIN RUEDAS. REPOSAPIERNAS NO INCLUIDO. **ACCESORIOS OPCIONALES: ALMOHADA REPOSANUCAS. PORTASUEROS.SOPORTE PORTASUEROS. JUEGO DE APOYABRAZOS PARA TOMA DE MUESTRAS. SOPORTE DE BOLSA DE DRENAJE. ASIENTO VISCOELÁSTICO ANTIESCARA.** ASIENTO Y RESPALDO SIN COSTURAS EN LA ZONA DE CONTACTO. FABRICADOS DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO EN UNA SOLA PIEZA. ASIENTO EQUIPADO CON EL SISTEMA DE CLIP QUE FACILITA SU EXTRACCIÓN CON SOLO TIRAR HACIA ARRIBA PARA UNA MEJOR LIMPIEZA. ANCHO:700MM. FONDO:800MM. ALTO:1300MM. DIMENSIONES EXTERNAS EXTENDIDO: 1570MM. DIMENSIONES ALTO: 1260MM. DIMENSIONES DEL RESPALDO: 790MM ALTO X 490MM ANCHO. DIMENSIONES SECCIÓN PELVIS: 490MM FONDO X 480MM ANCHO. DIMENSIONES REPOSABRAZOS: 520MM LARGO X 72 ANCHO. INCLINACIÓN RESPALDO: 30º +/- A 80º +/-. ALTURA DEL ASIENTO: 500MM. CARGA MÁXIMA; 400KG
	COS10607	SOPORTE PARA BRAZOS Y PIERNAS CROMADO . REGULABLE EN ALTURA. RÓTULA PARA LA ORIENTACIÓN DEL SOPORTE. MEDIDAS: 480 X (H) 660+960 MM. BASE EN ABS INYECTADO. SOPORTE ACOLCHADO.

	COS20720	**MESA PARA TOMA DE MUESTRAS** 1 PLAZA ACERO ESMALTADO. 1300x900x530.
	COS20721	MESA PARA TOMA DE MUESTRAS **2 PLAZAS** ACERO ESMALTADO. 1300x1750x530.
	COS20722	MESA PARA TOMAS DE MUESTRAS **3 PLAZAS** ACERO ESMALTADO. 1300x2000x530
	COS10806	**SILLÓN DE DONANTES**. ESTRUCTURA EN ACERO CROMADO. RESPALDO Y REPOSAPIÉS ARTICULADOS. APOYABRAZOS PARA EXTRACCIÓN EN AMBOS LADOS. ARTICULADO DE 0º A 90º DE FORMA MANUAL.
	COS12005	**SILLON PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE Y TRATAMIENTOS.** CUBIERTA DE PATAS Y SOPORTE APOYA BRAZOS DE ACERO INOXIDABLE, SILLÓN DE TUBO Y PERFILES EN HIERRO PINTADO. APOYABRAZOS REGULABLES EN TODAS DIRECCIONES. EL MOVIMIENTO TRENDELEMBURG, DEL RESPALDO Y DEL APOYA PIERNAS SE REGULA POR PISTONES A GAS INDEPENDIENTES. MEDIDAS:560+640X1670X(H)500/550 MM. ALTURA MÍNIMA 500MM.ALTURA ASIENTO 550MM.TRENDELEMBURG 20º. INCLINACIÓN RESPALDO 82,5º.
	COS10613	TABURETE SIN RESPALDO. ASIENTO TAPIZADO. REGULABLES EN ALTURA POR PISTÓN A GAS. ALTURA MIN. 540MM. Y MAX. 730MM. RUEDAS O TOPES DE 50MM DIÁMETRO. DIÁMETRO DE LA BASE 550MM. BASE DE ABS INYECTADO.
	COS10614	TABURETE SIN RESPALDO. ASIENTO TAPIZADO. REGULABLES EN ALTURA POR PISTÓN A GAS. ALTURA MIN. 540MM. Y MAX. 730MM. RUEDAS O TOPES DE 50MM DIÁMETRO. DIÁMETRO DE LA BASE 550MM. BASE DE ACERO CROMADO.
	COS10615	TABURETE CON RESPALDO. BASE CROMADA. SIN REPOSAPIÉS. ASIENTO REDONDO DIÁMETRO 350MM. REGULABLES EN ALTURA POR PISTÓN A GAS. ALTURA MIN. 500MM. Y MAX. 700MM. ALTURA RESPALDO 250MM. RESPALDO CUADRADO DE 420MM. RESPALDO REGULABLE EN POSICIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. RUEDAS O TOPES DE 50MM DIÁMETRO. DIÁMETRO DE LA BASE 500MM.
	COS10616	TABURETE CON RESPALDO. BASE ALUMINIO PULIDO. CON REPOSAPIÉS. ASIENTO CUADRADO DE 400MM. REGULABLES EN ALTURA POR PISTÓN A GAS. ALTURA MIN. 500MM. Y MAX. 700MM. ALTURA RESPALDO 250MM. RESPALDO CUADRADO DE 420MM. RESPALDO REGULABLE EN POSICIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. RUEDAS O TOPES DE 50MM DIÁMETRO. DIÁMETRO DE LA BASE 500MM.
	COS10617	TABURETE CON RESPALDO. BASE ABS INYECTADO. CON REPOSAPIÉS. ASIENTO CUADRADO DE 400MM. REGULABLES EN ALTURA POR PISTÓN A GAS. ALTURA MIN. 500MM. Y MAX. 700MM. ALTURA RESPALDO 250MM. RESPALDO CUADRADO DE 420MM. RESPALDO REGULABLE EN POSICIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. RUEDAS O TOPES DE 50MM DIÁMETRO. DIÁMETRO DE LA BASE 500MM.
	COS10003	**CARRO PARADAS**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. TRES PLANOS CON BARANDILLAS EN TRES LADOS. CAJÓN SUPERIOR. SOPORTE GOTERO REGULABLE EN ALTURA. TABLA DE PARADA. RUEDAS GIRATORIAS DE 125 MM, DOS CON FRENO. MEDIDAS: 70 X 60 X 85CMS.
	COS21335	**CARRO URGENCIAS** 1 CAJON SUPERIOR Y 3 ESTANTES. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PLANO SUPERIOR CON REBORDE EN TRES LADOS. CAJÓN SUPERIOR. PLANO CENTRAL E INFERIOR CON BARANDILLA EN TRES LADOS. RUEDAS GIRATORIAS DE 125 MM, DOS CON FRENO. PROTECCIÓN ANTI CHOQUES. MEDIDAS: 62 X 48 X 96CMS.
	COS21336	**CARRO URGENCIAS**. 3 CAJONES SUPERIORES. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PLANO SUPERIOR CON REBORDE EN TRES LADOS. TRES CAJONES SUPERIORES. RUEDAS GIRATORIAS DE 125 MM, DOS CON FRENO• PROTECCIÓN ANTI CHOQUES. MEDIDAS: 62 X 48 X 96CMS.
	COS21337	**CARRO URGENCIAS.** 5 CAJONES. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PLANO SUPERIOR CON REBORDE EN TRES LADOS. CINCO CAJONES. RUEDAS GIRATORIAS DE 125 MM, DOS CON FRENO. PROTECCIÓN ANTI CHOQUES. MEDIDAS: 62 X 48 X 96CMS.

	COS21554	**CARRO MULTIFUNCIÓN 7 CAJONES ACERO INOXIDABLE.** CAJONES EN ABS CARRILES CON AUTOCIERRE FRENTES EN ACERO INOXIDABLE 18/8 O DM CUBIERTA DE PVC . RUEDAS DE Ø 100 MM . 2 CON FRENO. MEDIDAS 900 X 620 X 500MM .
	COS10001	**CARRO DE EMERGENCIA** ACABADO EN EPOXI. MEDIDAS: 710 X 560 X (H)1000 MM. 6 CAJONES CON CARRILES TELESCÓPICOS, LOS DOS SUPERIORES CON SEPARADORES PARA MEDICAMENTOS. SOPORTE PARA BOTELLA DE OXÍGENO. SOPORTE GOTERO. TABLA MASAJE RCP. ENCIMERA EN ACERO INOXIDABLE 18/8. 4 RUEDAS DE 100MM DE DIÁMETRO, DOS DE ELLAS CON FRENO.
	COS10002	CARRO DE EMERGENCIA ACABADO EN **ACERO INOXIDABLE.** MEDIDAS: 710X560X(H)1000 MM. 6 CAJONES CON CARRILES TELESCÓPICOS, LOS DOS SUPERIORES CON SEPARADORES PARA MEDICAMENTOS. SOPORTE PARA BOTELLA DE OXÍGENO. SOPORTE GOTERO. TABLA MASAJE RCP. ENCIMERA EN ACERO INOXIDABLE 18/8. 4 RUEDAS DE 100MM DE DIÁMETRO, DOS DE ELLAS CON FRENO. .
	COS10901	SOPORTE PARA MONITOR. ACCESORIO OPCIONAL PARA COS10001-COS10002.
	COS10902	CUBO RESIDUOS. ACCESORIO OPCIONAL PARA COS10001-COS10002.
	COS10903	BOTELLA PARA FUNGIBLES 1,5L. ACCESORIO OPCIONAL PARA COS10001-COS10002.
	COS10004	**CARRO DE EMERGENCIA**. MEDIDAS: 650 X 560 X (H) 850 MM. FABRICADO EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI. 3 CAJONES COMPACTOS DE PLÁSTICO, CON CARRILES Y CON AUTOCIERRE. SOPORTE DE GOTERO. SOPORTE PARA BOTELLA DE OXÍGENO. BANDEJA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE. TABLA DE MASAJE RCP. 4 RUEDAS 100MM DIÁM. 2 DE ELLAS CON FRENO.
	COS21425	**CARRO DE PARADA CARDÍACA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE.** MEDIDAS 49X70X95. EQUIPADO CON MANILLAR, BARANDILLA EN LA PLATAFORMA SUPERIOR, CIERRE DE SEGURIDAD PARA LOS CAJONES INTERNOS, SOPORTE PARA BOTELLA DE O2, TABLERO DE MASAJE CARDÍACO, TIJA PORTASUEROS REGULABLE EN ALTURA, SOPORTE DE DESFIBRILADOR CON GIRO DE 360º SOBRE 2 EJES Y VA EQUIPADO CON 4 RUEDAS ANTIESTÁTICAS DE ø 125 CON SISTEMA DE FRENO TOTAL. LOS CAJONES DE ABS EN EL INTERIOR Y CON EL FRONTAL DE ACERO INOXIDABLE SATINADO, PERMITEN LA SUBDIVISIÓN INTERIOR MEDIANTE SEPARADORES INTERCAMBIABLES. ESTOS CAJONES SON COMPLETAMENTE EXTRAIBLES PARA FACILITAR EL REMPLAZO DE SU CONTENIDO O SU LAVADO . LAS GUIAS DE ESTOS CAJONES EQUIPA : SISTEMA DE GUIAS TELESCÓPICAS CON AUTO CIERRE. LOS CAJONES INCLUYEN UN SISTEMA DE CESTAS ABS CON SEPARADORES FABRICADOS CON POLICARBONATO.
	COS10006	**CARRO DE MEDICACIÓN**. MEDIDAS: 685X420X(H) 1090 MM. FABRICADO EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI. BANDEJA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE. PUERTA ABATIBLE CON CERRADURA. 4 RUEDAS 100MM DIÁM. 2 DE ELLAS CON FRENO. CAPACIDAD PARA 40 CONTENEDORES. MEDIDAS EXT. DEL CONTENEDOR 90X117X300 MM.
	COS20736	**CARRO MULTIFUNCIÓN 5 CAJONES** ACERO INOXIDABLE. 900x620x500. 4 RUEDAS DOS DE ELLAS CON FRENO.
	COS20738	**CARRO DE MEDICACIÓN** ACERO ESMALTADO CON 30 BANDEJAS SEMANALES 32 X 4 X 20. MEDIDAS DEL CARRO 1050x780x370. CON CIERRE PARA TODAS LAS BANDEJAS.
	COS20739	**CARRO DE MEDICACIÓN** ACERO ESMALTADO CON 60 BANDEJAS SEMANALES 32 X 4 X 20. MEDIDAS DEL CARRO 1050x780x720. CON CIERRE PARA TODAS LAS BANDEJAS.
	COS20740	**CARRO DE MEDICACIÓN** SEMANAL CON 34 BANDEJAS COMPLETAS DE 7 MÓDULOS 4½ x 32 x 20 . CON PERSIANA Y CERRADURA RUEDAS DE 100 MM . 2 CON FRENO . 1150x600x400.
	COS21334	CARRO CURAS , CON CUBO PARA RESTOS SIN PORTABOMBONAS. FABRICADO EN TUBO ACERO INOXIDABLE. BANDEJAS SUPERIOR E INFERIOR EXTRAÍBLES DE ACERO INOXIDABLE. SOPORTE PARA BOTES. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS: 95 X 45 X 80CMS.

	COS10007	CARRO CURAS , CON CUBO PARA RESTOS Y PORTABOMBONAS. FABRICADO EN TUBO ACERO INOXIDABLE. BANDEJAS SUPERIOR E INFERIOR EXTRAÍBLES DE ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS: 71 X 45 X 80CMS.
	COS10008	CARRO PARA CURAS. MEDIDAS 800X440X(H)840 BANDEJA MM. (H)910 BARANDILLA MM. CON DOS BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE DESMONTABLES. 4 RUEDAS DE 75 MM. DE DIÁMETRO. PARAGOLPES. CUBO PARA RESIDUOS COS10904 , NO INCLUIDO. FABRICADO EN ACERO CROMADO.
	COS10011	CARRO CURAS. 2 CAJONES. FABRICADO EN TUBO ACERO INOXIDABLE. BANDEJAS SUPERIOR E INFERIOR EXTRAÍBLES DE ACERO INOXIDABLE. SOPORTE PARA BOTES. CUBO PARA RESTOS. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS. 95 X 45 X 80CMS.
	COS10904	CUBO RESTOS CARRO CURAS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS 28 X 12 X 29(h)CMS.
	EYD20028	BOMBONA CHARNELA 20X14 PARA CARRO DE CURAS.
	COS10014	MESA AUXILIAR. MEDIDAS 590X390X(H)840 BANDEJA MM. (H)910 BARANDILLA MM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 18/8. CON BANDEJA SUPERIOR ACERO INOX. 18/8 DESMONTABLE. CON BALDA INFERIOR EN ACERO INOX. 18/8. 4 RUEDAS DE 75 MM. DE DIÁMETRO. PARAGOLPES.
	COS10015	MESA AUXILIAR. MEDIDAS 590X390X(H)840 BANDEJA MM. (H)910 BARANDILLA MM. FABRICADO EN ACERO CROMADO. CON BANDEJA SUPERIOR ACERO INOX. 18/8 DESMONTABLE. CON BALDA INFERIOR EN ACERO INOX. 18/8. 4 RUEDAS DE 75 MM. DE DIÁMETRO. PARAGOLPES.
	COS10018	MESA AUXILIAR. FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE. PLANO SUPERIOR E INFERIOR LISOS DE ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS. 60 X 40 X 80CMS.
	COS10019	MESA AUXILIAR. FABRICADO EN TUBO ACERO CROMADO. PLANO SUPERIOR E INFERIOR LISOS ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS: 60 X 40 X 80(H)CMS.
	COS21342	MESA AUXILIAR. ESTANTE SUPERIOR CON BARANDILLA. FABRICADO EN TUBO ACERO CROMADO. TABLERO SUPERIOR E INFERIOR DE MELAMINA COLOR BLANCO. BARANDILLA SUPERIOR EN TRES LADOS. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS: 60 X 40 X 80CMS.
	COS21343	MESA AUXILIAR. FABRICADO EN TUBO ACERO CROMADO. BANDEJA SUPERIOR EXTRAÍBLE ACERO INOXIDABLE. PLANO INFERIOR LISO ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS : 60 X 40X 80CMS.
	COS21344	MESA AUXILIAR. FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE. BANDEJA SUPERIOR EXTRAÍBLE DE ACERO INOXIDABLE. PLANO INFERIOR LISO DE ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS: 60 X 40 X 80CMS.

	COS10020	MESA AUXILIAR. FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE. BANDEJAS SUPERIOR E INFERIOR EXTRAÍBLES DE ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS: 60 X 40 X 80CMS.
	COS21346	MESA AUXILIAR. FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE. BANDEJA SUPERIOR EXTRAÍBLE DE ACERO INOXIDABLE. PLANO INFERIOR LISO DE ACERO INOXIDABLE. UN CAJÓN DE ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS: 60 X 40 X 80CMS.
	COS21345	MESA AUXILIAR. FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE. BANDEJA SUPERIOR EXTRAÍBLE DE ACERO INOXIDABLE. PLANO INFERIOR LISO DE ACERO INOXIDABLE. DOS CAJONES DE ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS: 60 X 40 X 80CMS.
	COS10028	MESA AUXILIAR. CON CAJÓN DE PLÁSTICO CON FRENTE DE POLIURETANO AZUL. 4 RUEDAS DE 80 MM DE DIÁMETRO. MEDIDAS 605X445X(H) 840MM. ALTURA BARANDILLA 910MM. ESTANTE INFERIOR. FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI.
	COS10029	MESA AUXILIAR. CON CAJÓN DE PLÁSTICO CON FRENTE DE POLIURETANO AZUL. 4 RUEDAS DE 80 MM DE DIÁMETRO. MEDIDAS 605X445X(H) 840MM. ALTURA BARANDILLA 910MM. ESTANTE INFERIOR. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 18/8.
	COS10026	MESA AUXILIAR. CON 2 CAJONES DE PLÁSTICO CON FRENTE DE POLIURETANO AZUL. 4 RUEDAS DE 80 MM DE DIÁMETRO. MEDIDAS 605X445X(H) 840MM. ALTURA BARANDILLA 910MM. ESTANTE INFERIOR. FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI.
	COS10027	MESA AUXILIAR. CON 2 CAJONES DE PLÁSTICO CON FRENTE DE POLIURETANO AZUL. 4 RUEDAS DE 80 MM DE DIÁMETRO. MEDIDAS 605X445X(H) 840MM. ALTURA BARANDILLA 910MM. ESTANTE INFERIOR. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 18/8.
	COS10112	CARRO COMIDAS 3 ESTANTES C/REBORDE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 100 MM. MEDIDAS: 95 X 50 X 95CMS.
	COS10115	CARRO ROPA LIMPIA 3 ESTANTES LISOS Y FIJOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 100 MM. MEDIDAS: 95 X 50 X 95CMS.
	COS21532	**CARRO DE TRANSPORTE, SERVICIO Y ALMACENAJE. DE POLIETILENO** DE ALTA GAMA. FÁCIL LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA. ASAS CÓMODAS Y RUBUSTAS. CERRADO POR LOS DOS LADOS POR CORTINAS DESLIZANTES. 980 X 460 X 1050 MM.
	COS21533	CARRO DE TRANSPORTE, SERVICIO Y ALMACENAJE. **DE POLIETILENO** DE ALTA GAMA. FÁCIL LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA. ASAS CÓMODAS Y RUBUSTAS. ABIERTO POR LOS DOS LADOS. 980 X 460 X 1050 MM.
	COS21338	MESA MAYO. FABRICADO EN ACERO CROMADO. BANDEJA SUPERIOR EXTRAÍBLE. REGULABLE EN ALTURA. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS.60 X 40 X 102/130CMS.
	COS21339	MESA MAYO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. BANDEJA SUPERIOR EXTRAÍBLE. REGULABLE EN ALTURA. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS.60 X 40 X 102/130CMS.
	COS10022	**MESA MAYO HIDRÁULICA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. SISTEMA HIDRÁULICO PARA ELEVACIÓN Y DESCENSO ACCIONADO A PEDAL. REGULABLE EN ALTURA. BANDEJA SUPERIOR EXTRAÍBLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM, DOS CON FRENO. MEDIDAS: 65 X 53 X 85/120CMS.

	COS10024	MESA INSTRUMENTAL. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. BANDEJA SUPERIOR EXTRAÍBLE. PLANO INFERIOR LISO. RUEDAS GIRATORIAS DE 75 MM. MEDIDAS: 100 X 40 X80CMS.
	COS10025	MESA INSTRUMENTAL **FORMA DE RIÑÓN**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 18/8. ENCIMERA SUPERIOR CON REBORDES A TRES LADOS. SIN BALDA INFERIOR. 4 RUEDAS DE 75 MM. DE DIÁMETRO. PARAGOLPES. MEDIDAS: 1000 X 450X (H) 840 MM.
	COS20923	MESA VETERINARIA. ESTRUCTURA EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI. ENCIMERA LISA EN ACERO INOXIDABLE 18/8. PATAS CON CONTERAS. ANCHO:1200MM. FONDO:600MM. ALTO:900MM
	COS21426	MESA DE NECROPSIAS. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE 18/8. BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE 18/8 CON FORMA PARA FACILITAR EL DESAGÜE. RUEDAS DE Ø 125 MM . 2 CON FRENOS. ANCHO:2000MM. FONDO:820MM. ALTO:920MM
	COS10306	VESTIDOR DE BEBÉ. ESTRUCTURA EN ACERO ESMALTADO EN EPOXI. BALDA INFERIOR DE MADERA. PARTE SUPERIOR EN POLIPIEL SINTÉTICO, CLASE M-II (MODELO VALENCIA). TAPICERÍA ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, ALTA RESISTENCIA A LA TRANSPIRACIÓN Y SALIVA HUMANA, A LA ORINA, A LA SANGRE, CUMPLE LA NORMA BS/DIN EN 71-3 SEGURIDAD DE JUGUETES, RESISTENCIA A ACEITES, SUPERFICIE RESISTENTE A LAS MANCHAS. ANCHO: 1000MM. FONDO: 700MM. ALTO: 880MM.
	COS10303	CUNA RECIEN NACIDO. CESTILLO ANATÓMICO DESMONTABLE DE METACRILATO TERMOFORMADO. CON RUEDAS DE 100MM DIÁMETRO. 2 CON FRENO. ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE 18/8. 980X500X830.
	COS10304	CUNA RECIEN NACIDO. CESTILLO ANATÓMICO DESMONTABLE DE METACRILATO TERMOFORMADO. CON RUEDAS DE 100MM DIÁMETRO. 2 CON FRENO. ESTRUCTURA ACERO CROMADO. 980X500X830.
	COS10906	BANDEJA INFERIOR CON REBORDES ACERO INOXIDABLE OPCIONAL . NO INCLUIDO.
	COS10907	BANDEJA INFERIOR CON REBORDES ACERO CROMADO OPCIONAL . NO INCLUIDO.
	COS10908	COLCHÓN OPCIONAL. NO INCLUIDO.
	COS10313	CUNA - VESTIDOR CON TREN Y ANTITREN. ESMALTADA / CROMADA . CON ARMARIO Y ESTANTE ESCAMOTEABLE. 980X500X830.
	COS10301	CUNA PEDIÁTRICA. LATERALES Y FRENTES PROTEGIDOS CON METACRILATO TRANSPARENTE. LECHO CON CABECERO Y PIECERO ARTICULADOS. DIMENSIONES DEL LECHO: 1100X550 MM. SOPORTE DE GOTERO. CON RUEDAS DE 100MM DIÁMETRO. 2 CON FRENO. DIMENSIONES: 1250X750X(H)1350MM. ESTRUCTURA ACERO ESMALTADO EPOXI.
	COS10302	CUNA PEDIÁTRICA. LATERALES Y FRENTES PROTEGIDOS CON METACRILATO TRANSPARENTE. LECHO CON CABECERO Y PIECERO ARTICULADOS. DIMENSIONES DEL LECHO: 1100X550 MM. SOPORTE DE GOTERO. CON RUEDAS DE 100MM DIÁMETRO. 2 CON FRENO. DIMENSIONES: 1250X750X(H)1350MM. ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE 18/8.
	COS10909	COLCHÓN OPCIONAL. NO INCLUIDO.
	COS20413	LAVAMANOS PORTÁTIL SIN CONEXIÓN. ACERO INOX.. 450X450X900MM. AUTÓNOMO CON DOS GARRAFAS DE 10L DE AGUA LÍMPIA Y DESAGÜE. BOMBA 220V. 4 RUEDAS
	COS21303	LAVAMANOS CON GRIFO DE ACCIONAMIENTO PIE FABRICADO EN ACERO INOX. AISI 304 ACABADO BRILLO. CON MEZCLADOR DE AGUA CALIENTE Y FRÍA. MEDIDAS 85 X 45 X 45 CM. (ALTO X ANCHO X FONDO.
	COS21304	LAVAMANOS REGISTRABLE CON PEDAL DOS AGUAS FABRICADO EN ACERO INOX. AISI 304 ACABADO SATINADO. MEDIDAS 85 X 39 X 39 CM.

	COS20692	CARRO PORTABOMBONAS EN TUBO DE ACERO PINTADO. CINTURÓN DE FIJACIÓN DE LA BOMBONA Y SOPORTE DE SEGURIDAD. DE 94 A 110 CMS DE H. BOMBONAS DE 5 A 14 LITROS. 2 RUEDAS DE 15 CMS DE DIÁMETRO.
	COS20693	CARRO PORTABOMBONAS EN TUBO DE ACERO PINTADO. CINTURÓN DE FIJACIÓN DE LA BOMBONA Y SOPORTE DE SEGURIDAD. DE 1120 A 1310 CMS DE H. BOMBONAS DE 20 A 50 LITROS. 2 RUEDAS DELANTERAS 20 CMS DE DIÁMETRO Y DOS TRASERAS DE 6..
	COS10701	**PUESTO DE CONTROL DE ENFERMERÍA**. ENCIMERA CON SENO EN ACERO INOXIDABLE 18/8. SIN GRIFERÍA(OPCIONAL). **ESTRUCTURA ACERO ESMALTADO EN EPOX**I.900X900X550.
	COS10702	PUESTO DE CONTROL DE ENFERMERÍA. ENCIMERA CON SENO EN ACERO INOXIDABLE 18/8. SIN GRIFERÍA(OPCIONAL). **ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE** 18/8. 900X900X550.
	COS10703	**PUESTO DE CONTROL DE ENFERMERÍA**. ENCIMERA CON SENO EN ACERO INOXIDABLE 18/8. SIN GRIFERÍA(OPCIONAL). **ESTRUCTURA ACERO ESMALTADO EN EPOXI.** 1900X1400X550.
	COS10704	PUESTO DE CONTROL DE ENFERMERÍA. ENCIMERA CON SENO EN ACERO INOXIDABLE 18/8. SIN GRIFERÍA(OPCIONAL). **ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE** 18/8. 1900X1400X550.
		NEGATOSCOPIOS
	COS10512	NEGATOSCOPIO UNA PANTALLA. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. PANTALLA DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS 38X 11 X 45(h) cms.
	COS10514	NEGATOSCOPIO DOS PANTALLAS. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. PANTALLAS INDEPENDIENTES DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS 75X 11 X 45(h) cms.
	COS10516	NEGATOSCOPIO TRES PANTALLAS. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. PANTALLAS INDEPENDIENTES DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS 111X 11 X 45(h) cms.
	COS10513	NEGATOSCOPIO UNA PANTALLA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. PANTALLA DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS 38X 11 X 45(h) cms.
	COS10515	NEGATOSCOPIO DOS PANTALLAS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. PANTALLAS INDEPENDIENTES DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS 75X 11 X 45(h) cms.
	COS10517	NEGATOSCOPIO TRES PANTALLAS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. PANTALLAS INDEPENDIENTES DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS 111X 11 X 45(h) cms.
		NEGATOSCOPIOS CON REGULACIÓN
	COS21329	NEGATOSCOPIO UNA PANTALLA CON REGULACIÓN. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUZ. PANTALLA DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS : 38 X 11 X 45(H)CMS.

	COS21326	NEGATOSCOPIO DOS PANTALLAS CON REGULACIÓN. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUZ. PANTALLAS INDEPENDIENTES DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS : 75 X 11 X 45(H)CMS.
	COS21332	NEGATOSCOPIO TRES PANTALLAS CON REGULACIÓN. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUZ. PANTALLAS INDEPENDIENTES DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS : 111 X 11 X 45(H)CMS.
	COS21333	NEGATOSCOPIO CUATRO PANTALLAS CON REGULACIÓN. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUZ. PANTALLAS INDEPENDIENTES DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS : 147 X 11 X 45(H)CMS.
	COS21328	NEGATOSCOPIO UNA PANTALLA. CON REGULACIÓN. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUZ. PANTALLA DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS : 38 X 11 X 45(H)CMS.
	COS21325	NEGATOSCOPIO DOS PANTALLAS. CON REGULACIÓN. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUZ. PANTALLAS INDEPENDINTES DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS : 75 X 11 X 45(H)CMS.
	COS21331	NEGATOSCOPIO TRES PANTALLAS. CON REGULACIÓN. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUZ. PANTALLAS INDEPENDIENTES DE 36 X 43 CM. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS : 111 X 11 X 45(H)CMS.
		NEGATOSCOPIOS DE SOBREMESA
	COS21330	NEGATOSCOPIO UNA PANTALLA SOBREMESA. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS: 38 X 17 X 48(H)CMS.
	COS21327	NEGATOSCOPIO DOS PANTALLAS SOBREMESA. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. PANTALLA DE METACRILATO BLANCO OPAL. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS: 75 X 17 X 48(H)CMS.
		NEGATOSCOPIOS DE COLUMNA
	COS10508	NEGATOSCOPIO COLUMNA 90. FABRICADO ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO DE 90X30. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS: 30 X 11 X 90(H)CMS.
	COS10509	NEGATOSCOPIO COLUMNA 120. FABRICADO ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO DE 120X30. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS: 30 X 11 X 120(H)CMS.

	COS10510	NEGATOSCOPIO COLUMNA 90. FABRICADO ACERO INOXIDABLE. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO DE 90X30. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS: 30 X 11 X 90(H)CMS.
	COS10511	NEGATOSCOPIO COLUMNA 120. FABRICADO ACERO INOXIDABLE. ILUMINACIÓN POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO DE 120X30. SISTEMA DE FIJACIÓN POR GRAVEDAD, PARA LAS RADIOGRAFÍAS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS: 30 X 11 X 120(H)CMS.
	COS10518	OPTOTIPO ADULTO (WECKER). ESCALA DE OPTOTIPO. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINADO POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO CON SERIGRAFÍA PARA ADULTOS. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS : 45 X 11 38(h) cms.
	COS21574	LÁMINA OPTOTIPO ADULTO WECKER.
	COS10520	OPTOTIPO INFANTIL (WECKER). ESCALA DE OPTOTIPO. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. ILUMINADO POR FLUORESCENCIA. PANTALLA DE METACRILATO CON SERIGRAFÍA INFANTIL. VOLTAJE A 220 V. 50 HZ. CLAVIJA SCHUKO. MEDIDAS : 45 X 11 38(h) cms.
	COS21575	LÁMINA OPTOTIPO INFANTIL WECKER.
	COS10601	BIOMBO 2 CUERPOS. FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO EN BLANCO. TELA PLASTIFICADA DESMONTABLE. CUERPOS INDEPENDIENTES PLEGABLES. RUEDAS GIRATORIAS DE 50 MM. MEDIDAS: (2X)75 X 40 X 177CMS.
	COS10602	BIOMBO 2 CUERPOS. FABRICADO EN TUBO DE ACERO CROMADO. TELA PLASTIFICADA DESMONTABLE. CUERPOS INDEPENDIENTES PLEGABLES. RUEDAS GIRATORIAS DE 50 MM. MEDIDAS: (2X)75 X 40 X 177CMS.
	COS10604	BIOMBO 3 CUERPOS. FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO EN BLANCO. TELA PLASTIFICADA DESMONTABLE. CUERPOS INDEPENDIENTES PLEGABLES. RUEDAS GIRATORIAS DE 50 MM. MEDIDAS: (3X)75 X 40 X 177CMS.
	COS10605	BIOMBO 3 CUERPOS. FABRICADO EN TUBO DE ACERO CROMADO. TELA PLASTIFICADA DESMONTABLE. CUERPOS INDEPENDIENTES PLEGABLES. RUEDAS GIRATORIAS DE 50 MM. MEDIDAS: (3X)75 X 40 X 177CMS.
	COS10609	PORTASUEROS. FABRICADO EN ACERO CROMADO. REGULABLE EN ALTURA. DOS COLGADORES METÁLICOS. BASE DE ABS CON RUEDAS. MEDIDAS:50 X 50 X 112/200CMS.
	COS10611	PORTASUEROS. FABRICADO EN ACERO CROMADO. REGULABLE EN ALTURA. DOS COLGADORES METÁLICOS. BASE DE CROMO CON RUEDAS. MEDIDAS:50 X 50 X 112/200CMS.
	COS21427	PORTASUEROS INOX. BASE CROMO 4 COLGADORES. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. REGULABLE EN ALTURA. CUATRO COLGADORES METÁLICOS. BASE DE CROMO CON RUEDAS. MEDIDAS:50 X 50 X 112/200CMS.

	COS21555	**PORTA SUERO PARA PERFUSIÓN CON BOMBA HIDRÁULICA.** CONSTRUIDO EN TUBO DE ACERO CROMADO. CUATRO GANCHOS DE ACERO CROMADO. BASE PESADA Y ESMALTADA GRIS CON 5 RUEDAS DIAM.80 MM, DOS CON FRENO. ALTURA REGULABLE DE 189 A 260 CM CON BOMBA HIDRÁULICA A PEDAL.
	COS21214	**SOPORTE DE BOTELLA EN PLÁSTICO PARA GOTERO.**
	COS21341	PELDAÑO 2 TRAMOS BLANCA. FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO EN BLANCO. PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: 47 X 55 X 43CMS.
	COS10619	PELDAÑO 2 TRAMOS CROMADA. FABRICADO EN TUBO DE ACERO CROMADO. PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: 47 X 55 X 43CMS.
	COS10618	PELDAÑO 2 TRAMOS INOX. FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE. PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: 47 X 55 X 43CMS.
	COS21340	PELDAÑO 1 TRAMO BLANCA. FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO EN BLANCO. PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: 47 X 25 X 25CMS.
	COS10621	PELDAÑO 1 TRAMO CROMADA. FABRICADO EN TUBO DE ACERO CROMADO. PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: 47 X 25 X 25CMS.
	COS10620	PELDAÑO 1 TRAMO INOX. FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE. PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: 47 X 25 X 25CMS.
	COS21428	PELDAÑO AUXILIAR.CONSTRUIDO EN TUBO DE ACERO INOX. Y CHAPA GRABADA DEL MISMO MATERIAL. 1 PELDAÑO. MEDIDAS: 420 X 320 X 217 MM
	COS21429	PELDAÑO AUXILIAR. CONSTRUIDO EN TUBO DE ACERO INOX. Y CHAPA GRABADA DEL MISMO MATERIAL. 2 PELDAÑOS. MEDIDAS: 420 X 620 X 430 MM
	COS10608	CUBO CON SOPORTE RODADO DE QUIRÓFANO. MEDIDAS: 370 X (H) 225MM. GABETA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 18/8. GABETA DE DIÁMETRO 360X(H)150MM. GABETA DE CAPACIDAD 7 LITROS. SOPORTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 18/8. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS.
	COS10409	VITRINA PIE 1 PUERTA BLANCA 60X30X140. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. VITRINA DE 1 PUERTA. PUERTA CON CERRADURA. TRES ESTANTES DE CRISTAL. LATERALES Y PUERTAS DE CRISTAL.
	COS10415	VITRINA PIE 2 PUERTAS BLANCA 60X30X140. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. VITRINA DE 2 PUERTAS. PUERTAS CON CERRADURA. TRES ESTANTES DE CRISTAL. LATERALES Y PUERTAS DE CRISTAL.
	COS21430	VITRINA PIE 4 PUERTAS BLANCA 60X30X140. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. PUERTAS CON CERRADURA. ARMARIO CON ESTANTE METÁLICO. DOS ESTANTES DE CRISTAL. LATERALES Y PUERTAS DE CRISTAL.
	COS10417	VITRINA PIE 4 PUERTAS BLANCA 60X30X140 CON ZÓCALO INOX. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. PUERTAS CON CERRADURA. ARMARIO CON ESTANTE METÁLICO. DOS ESTANTES DE CRISTAL. ZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE. LATERALES Y PUERTAS DE CRISTAL.
	COS10405	VITRINA PIE 4 PUERTAS BLANCA 100X40X160. FABRICADO EN ACERO PINTADO EN BLANCO. PUERTAS CON CERRADURA. ARMARIO CON ESTANTE METÁLICO. DOS ESTANTES DE CRISTAL. LATERALES Y PUERTAS DE CRISTAL.
	COS10418	VITRINA PIE 4 PUERTAS INOX. 60X30X140. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PUERTAS CON CERRADURA. ARMARIO CON ESTANTE METÁLICO. DOS ESTANTES DE CRISTAL REGULABLES EN ALTURA. LATERALES Y PUERTAS DE CRISTAL.

	COS20745	VITRINA CLÍNICA ACERO ESMALTADO CON 3 CAJONES DE ABS Y PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL. CERRADURA OPCIONAL. 1600 X 900 X 450.
	COS20746	VITRINA CLÍNICA ACERO ESMALTADO CON 6 CAJONES DE ABS Y PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL. CERRADURA OPCIONAL. 1600 X 900 X 450.
	COS10432	VITRINA MURAL 70X25X50. FABRICADA EN ACERO PINTADO EN BLANCO. UN ESTANTE DE CRISTAL. PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL.
	COS10433	VITRINA MURAL . 70X25X50. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. UN ESTANTE DE CRISTAL. PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL.
	COS21431	**ARMARIO DE FARMACIA CON 2 PUERTAS** . ***CON DOTACIÓN.*** FABRICADO EN ACERO DE 1MM DE ESPESOR, LACADO EN EPOXI DE 80-90MICRAS Y SECADO A 180º 20'. BASE EN ACERO INOXIDABLE. COMPUESTO DE: CAJA FUERTE PARA ESTUPEFACIENTES MÁS ESTANTE. MESA DE TRABAJO ESCAMOTEABLE. 5 NIVELES EN LA PARTE SUPERIOR. LATERAL IZDO. EN ABS PARA MÓDULOS ISO DE 600 X 400. LATERAL DCHO. EN ABS PARA MÓDULOS ISO DE 300 X 400. ANCHO: 1415MM. FONDO: 605MM. ALTO: 2000MM. DOTACIÓN: 52-CONTENEDORES DE 92 X 400 X 82 CON 4 SEPARADORES. 24-CONTENEDORES DE 113 X 400 X 85 CON 4 SEPARADORES. 8-BANDEJAS ISO DE 600 X 400 X 50 SIN SEPARADORES. 2-BANDEJAS ISO DE 600 X 400 X 100 SIN SEPARADORES. 2-BANDEJAS ISO DE 600 X 400 X 200 SIN SEPARADORES. PUERTA DERECHA 11 CAJETINES BA-5. PUERTA IZQUIERDA 16 CAJETINES BA-6.
	COS21432	**ARMARIO DE FARMACIA *SIN DOTACIÓN*** , CON 2 PUERTAS . FABRICADO EN ACERO DE 1MM DE ESPESOR, LACADO EN EPOXI DE 80-90MICRAS Y SECADO A 180º 20'. BASE EN ACERO INOXIDABLE. COMPUESTO DE: CAJA FUERTE PARA ESTUPEFACIENTES MÁS ESTANTE. MESA DE TRABAJO ESCAMOTEABLE. 6 NIVELES EN LA PARTE SUPERIOR. 3 NIVELES EN LA PARTE INFERIOR. LATERALES EN ABS PARA MÓDULOS ISO DE 600 X 400. ANCHO: 1415MM. FONDO: 605MM. ALTO: 2000MM
	COS21433	**ARMARIO DE FARMACIA *SIN DOTACIÓN*** , 2 PUERTAS DE PERSIANA MÉTALICO. FABRICADO EN ACERO DE 1MM DE ESPESOR, LACADO EN EPOXI DE 80-90MICRAS Y SECADO A 180º 20'. BASE EN ACERO INOXIDABLE. COMPUESTO DE: CAJA FUERTE PARA ESTUPEFACIENTES MÁS ESTANTE. MESA DE TRABAJO ESCAMOTEABLE. 5 NIVELES EN LA PARTE SUPERIOR. LATERALES EN ABS PARA MODULOS ISO DE 600 X 400. ANCHO: 1515MM. FONDO: 505MM. ALTO: 2000MM.
	COS21434	**ARMARIO DE FARMACIA *SIN DOTACIÓN*** , 1 PUERTA . FABRICADO EN ACERO DE 1MM DE ESPESOR, LACADO EN EPOXI DE 80-90MICRAS Y SECADO A 180º 20'. BASE EN ACERO INOXIDABLE. COMPUESTO DE: CAJA FUERTE PARA ESTUPEFACIENTES MÁS ESTANTE. MESA DE TRABAJO ESCAMOTEABLE. 5 NIVELES EN LA PARTE SUPERIOR. LATERALES EN ABS PARA MODULOS ISO DE 600 X 400. ANCHO: 740MM. FONDO: 605MM. ALTO: 2000MM.
	COS21435	**ARMARIO DE FARMACIA *SIN DOTACIÓN*** , 1 PUERTA PERSIANA. ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADO EN EPOXI GUÍAS LATERALES EN ABS Y PERSIANA EN PVC, CON CERRADURA. BANDEJAS ISO 400 X 300 O BANDEJA SEMANAL. ALTO: 2000MM. ANCHO: 450MM. FONDO: 450MM.
		TAQUILLAS PARA VESTUARIO. CHAPA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO.PINTURA POLVO EN EPOXI POLIMERIZADO AL HORNO.
	FRI20414	**ARMARIO TEMPERATURA +2/+10ºC**. MEDIDAS EXTERIORES 500X550X850MM. CON CERRADURA Y LUZ INTERIOR. SIN TERMÓMETRO. VOLUMEN 113L.